

VITALARG He50

VI-HELIARG50

1 IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

Nombre comercial:	VITALARG He50
Número de Ficha de Datos Seguridad:	VI-HELIARG50
Número de Registro:	Figura en la lista del Anexo IV / V de REACH, exento de solicitud de registro
Uso:	Industrial y profesional. Llevar a cabo evaluación de riesgo antes de usar.
Fórmula química:	Mezcla Argón y Helio
Identificación de la compañía:	VITALOX INDUSTRIAL, S.L. C/ Sierra de Cazorla, 2. Parque Empresarial Andalucía 28320 Pinto (MADRID)
Número teléfono emergencia:	606 884 877 - 93 290 26 00
Dirección email:	jperez@vitaloxindustrial.com

2 IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

CLASIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O DE LA MEZCLA:

Clase y categoría de riesgo,
Código de Normativa CE 1272/2008 (CLP):

• Peligros físicos: Gases a presión - Gases comprimidos - Atención (H280)
Clasificación 67/548 CE o 1999/45 CE: No clasificado

ELEMENTOS DE LA ETIQUETA:

Reglamento de Etiquetado CE1272/2008 (CLP):

- Pictogramas de peligro:



GHS04

Atención
H280: Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento.
P403: Almacenar en un lugar bien ventilado.
• Palabra de advertencia:
• Indicación de peligro:
• Consejos de prudencia:
- Almacenamiento:
Etiquetado 67/548 CE o 1999/45CE:
• Símbolo(s): Ninguno.
• Frase(s) R: Ninguno.
• Frase(s) S: Ninguno.

OTROS PELIGROS:

Otros peligros: Ninguno/a.

3 COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Sustancia / Mezcla:
Componentes:

Mezcla.
Argón/ Helio

4 PRIMEROS AUXILIOS

Primeros auxilios

Inhalación: A elevadas concentraciones puede causar asfixia. Los síntomas pueden incluir la pérdida de la conciencia o de la movilidad. La víctima puede no haberse dado cuenta de la asfixia.

Retirar a la víctima a un área no contaminada llevando colocado el equipo de respiración autónoma. Mantener a la víctima caliente y en reposo. Llamar al doctor. Aplicar la respiración artificial si se para la respiración.

Ingestión:

La ingestión no está considerada como una vía potencial de exposición

VITALARG He50

VI-HELIARG50

5 MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Tipo de inflamabilidad:

No inflamable.

Riesgos específicos:

La exposición al fuego puede causar la rotura o explosión de los recipientes.

Productos peligrosos de la combustión:

Ninguno.

Medios para extinguir incendios

Se pueden utilizar todos los extintores conocidos.

Medios de extinción adecuados :

Si es posible detener la fuga de producto.

Métodos específicos :

Colocarse lejos del recipiente y enfriarlo con agua desde un recinto protegido.

Equipo de protección especial para la actuación en incendios:

En espacios confinados utilizar equipos de respiración autónoma de presión positiva.

6 MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales:

Evacuar el área.

Asegurar la adecuada ventilación de aire.

Utilizar equipos de respiración autónoma cuando entren en el área a menos que esté probado que la atmósfera es segura.

Intentar parar el escape / derrame.

Precauciones para la protección del Medio ambiente:

Prevenir la entrada en alcantarillas, sótanos, fosos de trabajo o en cualquier otro

Lugar donde la acumulación pueda ser peligrosa.

Métodos de limpieza:

Ventilar la zona.

7 MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Almacenamiento:

Mantener el contenedor por debajo de 50°C, en un lugar bien ventilado.

Manipulación:

Abrir la válvula lentamente para evitar los golpes de ariete.

Debe prevenirse la filtración de agua al interior del recipiente.

No permitir el retroceso hacia el interior del recipiente.

Utilizar solo equipo específicamente apropiado para este producto y para su presión y temperatura de suministro, en caso de duda contacte con su suministrador.

Solicitar del suministrador las instrucciones de manipulación de los contenedores.

8 CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

Protección personal:

Asegurar una ventilación adecuada.

Protección de las vías respiratorias:

En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado.

Límite de exposición laboral:

9 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico a 20°C:

Gas comprimido.

Color:

Gas incoloro.

Olor:

Inodoro.

Solubilidad en agua [mg/l]:

Desconocido, pero se considera que tiene baja solubilidad.

Otros datos:

El vapor es mas pesado que el aire. Puede acumularse en espacios confinados, particularmente al nivel del suelo o en sótanos.

10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad y reactividad:

Estable en condiciones normales.

11 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Información sobre Toxicidad:

No se conocen los efectos toxicológicos de este producto.

Dermal:

No efecto conocido por exposición crónica al producto en condiciones normales uso.

Ocular:

No efecto conocido por exposición crónica al producto en condiciones normales uso.

Ingestión:

No efecto conocido por exposición crónica al producto en condiciones normales us

VITALARG He50

VI-HELIARG50

12 INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Información sobre efectos ecológicos:

No se conocen daños ecológicos causados por este producto.

Precauciones para la protección del

Prevenir la entrada en alcantarillas, sótanos, fosos de trabajo o en cualquier otro lugar donde la acumulación pueda ser peligrosa.

medio ambiente :

Ninguno.

Efectos sobre la capa de ozono:

13 CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

General:

No descargar dentro de ningún lugar donde su acumulación pudiera ser peligrosa.

Método de eliminación:

Contactar con el suministrador si se necesita orientación.

Consulte al proveedor acerca de posibles recomendaciones específicas.

14 INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Información general:**Nº ONU:**

1956

Etiquetado según ADR, IMDG, IATA:**Transporte terrestre (ADR/TPC-RID/TPF):**

2.2: Gas no inflamable, no tóxico.

Nº Identificación de peligro:

20 GAS COMPRIMIDO, N.E.P.

Nombre propio para el transporte:

2

ADR - Clase:

1

ADR - Código de clasificación:

A

ADR - Grupo de embalaje:

P200

ADR - Instrucciones embalaje:

E: Paso prohibido por túneles de la categoría E.

ADR - Restricción al paso por túneles:

LQ 1

ADR - Cantidad limitada:

COMPRESSED GAS, N.O.S.

Transporte marítimo (IMO-IMDG)[English only]:

2.2

Proper shipping name:

NO

IMO-IMDG - Class:

F-C

IMO-IMDG - Packing group:

S-V

IMO-IMDG - Marine pollution:

P200

Emergency Schedule (EmS) - Fire:

120 ml

Emergency Schedule (EmS)-Spillage:

COMPRESSED GAS, N.O.S.

IMO-IMDG - Packing instructions:

2

IMO-IMDG - Limited Quantity:

A

Transporte aéreo (ICAO/IATA)[English only]:

Allowed.

Proper shipping name:

200

IATA - Class:

75kg

IATA - Packing group:

Allowed.

IATA - Passenger and Carg Aircraft:

200

IATA - Packing instructions Cargo and Passanger:

150kg

IATA - Passenger and Cargo-Maximum Quantity:

2L

IATA - Cargo Aircraft only:

Evitar el transporte en los vehículos donde el espacio de la carga no esté separado del compartimiento del conductor. Asegurar que el conductor está enterado de los riesgos potenciales de la carga y que conoce que hacer en caso de un accidente o de una emergencia. Antes de transportar las botellas:

IATA - Packing instructions Cargo:

- Asegúrese de que los recipientes estén bien fijados.

IATA - Cargo only – Maximum Quantity:

- Asegurarse que las válvulas de las botellas están cerradas y no fugan.

IATA - ERG Emergency Response Guidebook:

- Asegurarse que el tapón del acoplamiento de la válvula (cuando exista) está adecuadamente apretado.

Otras informaciones para el transporte:

- Asegurarse que la caperuza de la válvula o la tulipa, (cuando exista), está adecuadamente apretada.

Asegurar una ventilación adecuada. Asegurarse de cumplir con la legislación aplicable.

15 INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla :

Asegúrese que se cumplen las normativas nacionales y locales.

16 OTRA INFORMACIÓN

Asfixiante a altas concentraciones.

Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado.

No respirar los gases.

El riesgo de asfixia es a menudo despreciado y debe ser recalculado durante la formación de los operarios.

Recipientes a presión Asegúrese que se cumplen las normativas nacionales y locales.

La presente Ficha de Datos de Seguridad está establecida de acuerdo con las Directivas Europeas en vigor y se aplica a todos los países que han transpuesto las Directivas en su derecho nacional. Antes de utilizar el producto en un nuevo proceso o experimento, debe llevarse a cabo un estudio completo de seguridad y de compatibilidad de los materiales.

Los detalles dados son ciertos y correctos en el momento de llevarse este documento a impresión. A pesar de que durante la preparación de este documento se ha tomado especial cuidado, no se acepta ninguna responsabilidad por las lesiones o los daños resultantes.

Fin del documento